



GARANTİ BELGESİ

Isıcam Yetkili Üretici Firma:

1. Isıcam Yetkili Üretici firma, ürettiği Isıcam ünitelerini, başlangıçta veya kullanım süresince Isıcam ünitesinin iç yüzeyinde (ara boşlukta) tespit edilecek; çizik, kirlilik, leke ve buğulanma gibi Isıcam üretiminin kaynaklanan hatalara karşı **10 yıl süre ile garanti** eder. Yukarıda belirtilen üretim kaynaklı hataların olduğu Isıcam üniteleri herhangi bir bedel talep etmeksizin Isıcam Yetkili Üretici firma tarafından yenisi ile değiştirilerek montajı yapılır.
2. Isıcam ünitelerinin montajı, ısıcam.com.tr'de yer alan ve Isıcam Yetkili Üreticileri'nden temin edilebilen "Isıcam Montaj Kılavuzu"ndaki detaylar dikkate alınarak yapılmalıdır. Isıcam üniteleri, Isıcam Yetkili Üreticisi firma tarafından monte edildiyse, montaj kaynaklı hatalardan dolayı bozulan Isıcam üniteleri de garanti kapsamı içindedir. Montajın Isıcam Yetkili Üreticisi dışında bir firma tarafından yapıldığı ve Isıcam ünitesindeki bozulmanın montaj kaynaklı olduğunun tespit edildiği durumlar garanti kapsamı dışındadır.
3. Isıcam ünitelerinin montajı sırasında kullanılan ve ünite ile temas eden montaj malzemelerinin, Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfid, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yaptırılması, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır. Isıcam montajı öncesinde bu testlerin yaptırılmadığı durumlarda, Isıcam ünitelerinin kenarları ile herhangi bir montaj kimyasalının (yapıştırıcı, silikon vb) teması halinde söz konusu ürünler garanti kapsamı dışında kalacak olup, bu durumda yaşanan şikayetlerin giderilmesi montajı yapan firma sorumluluğunda olacaktır.
4. Isıcam ünitelerinin kırılması durumunda, kırılmalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Karolajlı, jaluzili, boyalı alüminyum ara boşluk çıtalı, bombeli, delikli, bondingli, yarı bondingli, özel ve parça u çıtalı üniteler ve Isıcam ünitesinin dış yüzeyine sonradan yapılacak uygulamalarda (cam filmi, folyo, boya, yüzeyi aşındırma vb) üniteler Isıcam garanti kapsamının dışındadır.
6. -30 dereceden düşük, +80 dereceden yüksek cam yüzeyi sıcaklıklarındaki kullanımlara ilişkin ürünler Isıcam garanti kapsamı dışındadır.
7. Isıcam Yetkili Üreticisi'nin Isıcam ünitelerinin basınç, yükseklik ve diğer coğrafi şartlara uygunluğunu sağlaması ve gerekli gördüğü ambalaj ve paketleme önlemlerini alabilmesi için cam talebinde bulunan müşterinin montajın yapılacağı yeri Isıcam Yetkili Üreticisi'ne yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Montajın yapılacağı yerin yazılı bildirilmemesi durumunda yukarıdaki nedenlerden kaynaklanan hatalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Isıcam üniteleri "TS EN 1279 Cam - Binalarda Kullanılan - Cam Yalıtım Birimleri Standardı"na göre üretilir ve kalite kontrolü bu standarda göre yapılır. Isıcam ünitesindeki hatalar bu standartlar kapsamında değerlendirilir. Söz konusu standartta belirtildiği gibi, Isıcam ünitelerinin dış yüzeyinde oluşan buğulanmalar hata olarak değerlendirilmez.

Standart ve garanti şartları ile ilgili detaylı bilgiler www.ısıcam.com.tr web sitesinde yer almaktadır.

Seriler	C	S	K
Temel Özellikler	Standart Isı Yalıtımı	%50 Daha Fazla Isı Yalıtımı	%50 Daha Fazla Isı Yalıtımı, %40 Daha Fazla Güneş Kontrolü
Adet			
m ²	Sayı ile		
	Yazı ile		
Ek Özellikler			
L Lamine			
AL Akustik Lamine			
T Temperlenebilir			
3+ 3'lü Sistem			
R Renkli			
RF Reflektif			

Müşteri:.....

Doğrama/Montaj Firması:

Fatura Tarihi:.....

Fatura No:.....

ISICAM YETKİLİ ÜRETİCİ FİRMA
Kaşe-İmza

Temel Özellikler

C

Isıcam Sistemleri güvencesindeki üretim kalitesiyle standart düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlar.

S

Şişecam'ın yüksek nitelikli ısı kontrol kaplamalı Low-E camları ile üretilen serisidir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını %50 azaltarak kışın yakıt masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

K

Şişecam'ın yüksek nitelikli ısı ve güneş kontrol kaplamalı Solar Low-E camları ile üretilen serisidir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını %50 azaltarak kışın yakıt, güneş ısısının içeriye girişini %40 azaltarak yazın klima masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Ek Özellikler

Isıcam Sistemleri'nin tüm serileri, ek özelliklerle özelleştirilip zenginleştirilir. Ek özellikler, seçilen serinin üzerine eklenerek yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, mutlu ve huzurlu iç mekanlar yaratır.

L

Lamine - Emniyet ve Güvenlik

Emniyet ve güvenlik sağlayan lamine camlar, camın kırılması durumunda dağılmasını önleyerek oluşabilecek yaralanmaları engeller.

AL

Akustik Lamine - Gürültü Kontrolü, Emniyet ve Güvenlik

Gürültü kontrolü sağlayan akustik lamine camlar, ses yalıtımı sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken camın kırılması durumunda dağılmasını önleyerek emniyet ve güvenliği bir arada sağlar.

T

Temperlenebilir - Isı-Güneş Kontrolü ve Emniyet

Temperlenebilir Low-E cam, ısı kontrolü ve emniyeti; temperlenebilir Solar Low-E cam, ısı-güneş kontrolü ve emniyeti bir arada sağlar. Bu ek özellik, yalnızca Isıcam S ve Isıcam K ürünlerine eklenebilir.

3+

3'lü Sistem - Maksimum Isı, Güneş, Gürültü Kontrolü, Emniyet ve Güvenlik

Üç adet camdan oluşan 3'lü Isıcam Üniteleri, bünyelerinde kullanılan camlara bağlı olarak maksimum ısı, güneş, gürültü kontrolü; emniyet ve güvenlik gereksinimlerinin birini ya da hepsini tercih edilecek ek özelliklere göre karşılar.

R

Renkli - Güneş Kontrolü

Çeşitli renk seçenekleri ile farklı alternatifler sunan renkli camlar, güneş kontrolü özelliğiyle bina içine güneş ısı girişi sınır, güneşin aşırı parlaklığını denetler.

RF

Reflektif - Güneş Kontrolü

Çeşitli renk seçenekleri ile farklı alternatifler sunan reflektif camlar, güneş kontrolü özelliğiyle bina içine güneş ısı girişi sınır, güneşin aşırı parlaklığını denetler ve ışığın güçlü olduğu yönde ayna etkisi yaratır.